

YASHI

Hostpower 2U Gen11 Xeon 12 Bays

- Server 2U ad alte prestazioni
- Xeon Scalable 5TH
- 12 HDD hot-swap 2.5"/3,5"
- 8 DIMM slots up to 2TB ECC DDR5
- Dual LAN GbE Intel I210
- 2 PCIe 5.0 x16, 3 PCIe 5.0 x8





SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione

Power Supply Units Alimentatore ridondante 1+1 800W 80PLUS Gold

Altre caratteristiche

Fattore di Forma 2U rackmount

Dimensioni Rack 19" - 2HE - profondità 650mm

Sistema di Raffreddamento 4 ventole centrali da 80mm hot-swap

Sicurezza Sistema antintrusione

Socket per Processori Single Socket 4677

Chipset Intel C741

Slot di memoria 8x DIMM ECC RDIMM DDR5, fino a 2TB

Controller integrato 2x M.2 PCIe x4, 2x SATA3 (Raid 0,1), 8x SATA3 (Raid 0,1,5,10) opzionali.

Alloggiamenti / Baie Fino a 8 hard disk hot swap sata-sas
2x2,5" interni + 1xSlim

Scheda grafica Scheda video integrata Aspeed AST2500 64MB con uscita Vga

Interfaccia di rete 2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN Intel I210, 1x RJ45 IPMI

Espandibilità 2x PCI-E 5.0 x16, 3x PCI-E 5.0 x8

Profilo Fino a 7 slot low profile

Interfacce I/O 1x VGA, 3x RJ45, 2x USB 3.1, 2X USB 2.0

Interfacce I/O frontali 2 x usb 2.0

SPECIFICHE TECNICHE		
Management	WOL, UID, Node Manager Support, M.2 NGFF connector, Control of power-on for recovery from AC power loss, Chassis intrusion detection, ACPI power management	
Temperatura e umidità supportate	Operating Temperature Range: 0°C - 50°C, Operating Relative Humidity Range (non-condensing)	10% - 85%
Sistemi operativi supportati	Windows 11 64 bit, Windows Server 2022/2025	
Sistemi operativi Linux	RedHat EL Linux 9.3, CENTOS 8.5 64BIT, Oracle 8.6, Suse Sles 15 SP3, Ubuntu 22.04 64bit	
Ambienti di Virtualizzazione	Proxmox, VMWare ESXi 7.0u3d x64	
Accessori	Non inclusi	
Processore		
Modello CPU	Intel Xeon Silver 4510	
Caratteristiche	12Core 24Thread 2,4GHz fino a 4.1GHz 30MB cache	
Memoria		
Ram installata	16GB DDR5 4800	
Storage		
Storage	Diskless	
Sistema Operativo		
Software	Freedos	
Garanzia		
Garanzia	2 anni on-center	